

BARNIZ SINTETICO



Описание Продукта

Лак синтетический, высококачественный и художественное оформление на основе модифицированные алкидные смолы



Технические характеристики

Цвет	Бесцветный
Вид	Матовый
Сухой на ощупь	4-6 часов, согласно виду древесины, наносимому слою и условиям окружающей среды
Повторная покраска	Через 24 часов
Производительность	15 - 18 м ² /л, слой, в зависимости от состояния поверхности
Разбавитель	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Хранение	Годеи до 1 лет, в оригинальной упаковке при нормальной температуре и нормальном уровне влажности.

Свойства

Прост в применении
Способность заполнения
Стойкий потерности, неровности и царапины
Отделка с уравновешенной прочностью и эластичностью, декоративные, одноцветные, равномерные, долговременные, благородные и мягкие
Тонировка оттенком Barpicolor 600 или защитным покрытием Barpidecor.

Применение

Подходит для защита и декорация из деревянные поверхности внутри и особенно снаружи помещений, рамки, лестницы и двери.

Способ использования

Хорошо перемешать содержимое емкости
Наносить тонкими и равномерными слоями, хорошо распределенными
В щетка и пистолет: подогнать до вязкости с DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Подготовка поверхностей

На поверхности не лакированный: Чистить, шлифовать и удалите пыль, жир, масло, воск, мелкие недостатки и т.д.
На поверхности древесина, уже покрытая лаком или покрашенная, состарившаяся и поврежденные: Удалите данные слои и действовать так же, как в предыдущем случае
Нанести 2 или 3 слоя в соответствии с типом древесины и слегка отшлифовать между слоями, чтобы облегчить адгезию и улучшить отделку
На поверхности полиуретановый грунт, грунт Esobarp на водной основе и защита Barpidecor: Один или два слоя продукта, разбавленного соответствующим образом

Другие данные

Упаковка 0.375L, 0.75L, 4L и 20L

Комментарии

На древесине с высоким уровнем влажности (выше 20%) - использование не желательно.
Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Не хранить в открытой или начатой таре.
Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Примечание

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 30-09-2013 Этот документ отменяет все предыдущие.