



Описание продукта	Акрил-полиуретановый финишный продукт, не желтеющий, пигментированный
Свойства	Быстрая сушка Шелковистый на ощупь Хорошая стойкость к пожелтению Обеспечивает древесине прекрасную финишную поверхность
Certificados	Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA



Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)		36% ± 5
Вязкость (Кубок Форда 4)		37 ± 3
Плотность (кг/л)		0.967+/-0.02
Система		Растворитель

Характеристики Смеси

Катализатор	K0021
Пропорция Смеси (% по объему)	25%
Растворитель	Ссылка: .9130
Процент разбавления	15%

Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски
Рекомендованное количество продукта	100-110 гр/м ²

Комментарии по нанесению

Для защиты эффекта, укрывайте лаком типа Lacapol 345.

Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Максимальная стабильность продукта при температуре 20°C в течении 12 месяцев

Хранить в недоступном для детей месте.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.