

## LACAPOL FENIX PL MATE BASE BLANCA BL

<b>Описание продукта</b>	БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦВЕТОВ В КОЛОРИМЕТРЕ
<b>Свойства</b>	Алкидное строение Высокая степень непрозрачности Высокая тиксотропность, которая обеспечивает нанесение без подтеков на вертикальных поверхностях, и хорошая способность к растеканию на ровной поверхности Шелковистый на ощупь
<b>Рекомендованное использование</b>	Продукт предназначен для лакирования деревянных поверхностей и мебели для дома

### Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	62% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	175 ± 10
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	1.41+/-0.020
Цвет		Широкая цветовая гамма
Блеск (угол 60°)	UNE EN ISO 2813	Матовый

### Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR Nº 245
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	56% ± 2
Вязкость Смеси (Сора Ford 4)	UNE EN ISO 2431	35 ± 5
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	4 до 5 часов при 20°C

Растворитель Ссылка: .9130

### Характеристики применения

Система Применения	Распылитель краски и airless
Нанесение на	Пигментированные полиуретановые грунты или пигментированный полиакрил идеально отшлифованные и очищенные от пыли
Рекомендованная толщина слоя	120-130 гр/м <sup>2</sup>
Сухой от пыли	15 до 30 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Сухой на ощупь	30 до 50 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Полное отверждение	1 дней
Перекрашиваемый	Для нанесения второго слоя от 8 - 10 часов

### Комментарии по нанесению

Если при нанесении обнаруживается повышение вязкости, ее можно уменьшить с помощью .9130

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения .9020

Если после нанесения финишного слоя поверхность необходимо перекрасить - следует поверхностно отшлифовать, чтобы получить адгезию между слоями

### Комментарии

Взболтать содержимое упаковок перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.  
Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.  
Хранить в недоступном для детей месте.

**Примечание**

*Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного продукта. 01-09-2020 (2) Этот документ отменяет все предыдущие.*